



For Earth, For Life  
**Kubota**

**Z**

## TOSAERBA A RAGGIO DI STERZATA ZERO **Z122R**

Il nuovo tosaerba a raggio di sterzata zero ad uso domestico che unisce stile, comfort e prestazioni.



# ***Presentazione del nuovo piatto di 107 cm.***



Introduzione allo Z122R di nuova concezione, con piatto di taglio di 107 cm. Manovra in spazi ristretti agevolmente e senza difficoltà, fornendo contemporaneamente la potenza di cui avete bisogno per finire il lavoro velocemente. Lo Z122R offre caratteristiche ergonomiche e comfort senza pari, per consentirvi di lavorare in modo efficace per tutta la giornata.

***Tosaerba a raggio di sterzata zero per uso domestico Z122R***



# Z122R con

**Garanzia\***  
**di 4 anni/300 ore**



*\*Per maggiori informazioni, contattare il concessionario locale Kubota*

# COMFORT E STILE UNITI AD UN FUNZIONAMENTO SEMPLICE.

Ci sono molti aspetti positivi negli Z122R. Dalla loro progettazione ergonomica e comoda al loro stile e alla convenienza, questi tosaerba sono perfetti per compiere anche i lavori più intensi e sono progettati per rendere la tosatura il più semplice possibile.

## ARCO DI SICUREZZA DI SERIE

Per la vostra incolumità e tranquillità, il tosaerba Z122R è dotato di un arco di sicurezza.

## LEVE DI COMANDO ERGONOMICHE

Le due leve di comando forniscono il controllo preciso e fluido di cui hai bisogno per una tosatura accurata e per il lavoro intorno ad alberi ed aiuole.

## SEDILE CON 10 CM DI SPOSTAMENTO

Il sedile scorre avanti e indietro di 10 cm, consentendo di trovare esattamente la posizione giusta per il massimo comfort dell'operatore.

## PORTAOGGETTI

Per i vostri attrezzi, per le bevande e qualsiasi altra cosa troppo grande o pesante per portarla in tasca.

## RACCORDO PER LAVAGGIO

Il piatto è dotato di un raccordo per lavaggio, per una pulizia più rapida.





## COMFORT / CONVENIENZA / STILE

### SEDILE CON SCHIENALE ALTO

Morbido e spazioso, il sedile con schienale alto risulterà estremamente comodo anche durante lavori di tosatura molto lunghi.



### AMPIO POGGIAPIEDI

Sulla parte anteriore della macchina, godrete di un ampio spazio per le gambe, grazie ad un grande poggiatesta, che vi permetterà di salire e scendere dal vostro tosaerba in un batter d'occhio.



### PORTABICCHIERE

Per avere sempre la vostra tazza o il vostro bicchiere a portata di mano, potrete usufruire di un portabicchiere integrato.



## FUNZIONAMENTO SEMPLICE

### REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL TAGLIO PER INCREMENTI DI 0,6 CM

Girando semplicemente una manopola, è possibile regolare l'altezza di taglio con incrementi precisi da 0,6 cm.



### LAYOUT DEI COMANDI ERGONOMICO

Tutti i comandi e le spie sono collocate in modo evidente per un accesso rapido, semplice, agevole.



## MANUTENZIONE

### NESSUN PUNTO DI INGRASSAGGIO

La rimozione dei portelli di ingrassaggio significa manutenzione più semplice e maggiore facilità per l'operatore.

### FACILE MANUTENZIONE DEL MOTORE

Viene fornito un semplice accesso all'olio e al filtro del motore, senza rimuovere il cofano.

# QUANDO LE PRESTAZIONI CONTANO...

I Kubota Z122R rendono. I loro potenti motori, trasmissione robusta e solidi telai permettono di intraprendere i lavori più difficili con sicurezza e a proprio agio.

## MOTORI POTENTI

La potenza è quel che definisce i motori ad alta resistenza dello Z122R. Qualsiasi sia il lavoro di tosatura, si può contare sullo Z122R per ottenere la potenza necessaria.



## TRASMISSIONE ROBUSTA

Il design integrato, senza alcuna manutenzione, offre eccezionale potenza ed efficacia operativa alle ruote e al piatto di taglio.



## IMPRONTA LARGA

I pneumatici ad impronta larga forniscono una trazione e una distribuzione del peso migliori per aiutare a proteggere il tuo prato.

## **PIATTO RASAERBA SALDATO**

Il piatto rasaerba saldato in acciaio dello Z122R fornisce prestazioni di taglio eccezionali, di livello professionale. Anche per gli operatori più esigenti, questo tosaerba è il prodotto ideale.



### **PIATTO DI TAGLIO PROFONDO 11 CM**

L'erba alta non è un problema per questo piatto di taglio con scarico laterale. Il design del piatto profondo 11 cm permette all'erba alta di stare dritta, in modo da essere tagliata più efficacemente. Questo consente un taglio più veloce e un aspetto più uniforme.



**PIATTO MULCHING**



**PIATTO CON SCARICO LATERALE**

### **KIT MULCHING (OPZIONALE)**

Il suddetto kit trasforma il piatto standard in un piatto mulching ad alta precisione, che produce un paccame finissimo e lo depone sul terreno.

# Specifiche Tecniche

| Modello                                 | Z122R  |  |
|---|--|--|
| <b>Motore</b>                           | Tipo   | Benzina, 2 cilindri V-Twin                           |
|   | Potenza (Netto)                                  | kW   |
|   | Cilindrata totale                                | cc   |
|   | Capacità del serbatoio                           | ℓ  |
| <b>Dimensioni</b>                       | Lunghezza totale                                 | mm   |
|   | Larghezza totale con o senza deflettore laterale | mm   |
|   | Altezza totale                                   | mm   |
|   | Passo  | mm   |
|   | Peso   | kg   |
| <b>Dimensioni degli pneumatici</b>      | Anteriore  | 11 x 4 - 5 Liscio                                    |
|   | Posteriore                                       | 18 x 7.5 - 10 Erba                                   |
| <b>Gamma di velocità di spostamento</b> | Avanti   | km/h   |
|   | Indietro   | km/h   |
| <b>Sistema di trasmissione</b>          | Tipo   | Trasmissione indipendente                            |
|   | Fornitore e modello                              | Hydro Gear EZT®(ZT-2200)                             |
|   | Azionamento del piatto                           | Cinghia  |
|   | Controllo velocità                               | 2 leve manuali con regolazione di altezza e d'angolo |
|   | Sistema di frenatura di stazionamento            | Leva / Blocco ad ingranaggio                         |
| <b>Piatto di taglio</b>                 | Larghezza di taglio                              | cm / in.   |
|   | Direzione di scarico                             | Laterale (kit mulching disponibile come opzione)     |
|   | Gamma di altezza di taglio                       | mm / in.   |
|   | Incrementi di altezza di taglio                  | mm / in.   |
|   | Profondità del piatto                            | mm / in.   |
|   | Spessore dell'acciaio del piatto                 | mm   |
|   | Struttura del piatto                             | Saldato  |
|   | Posizione del piatto                             | Ventrale   |
|   | Metodo di montaggio                              | Collegamenti paralleli                               |
|   | Regolazione dell'altezza di taglio               | Manopola   |
|   | Sistema di sollevamento del piatto               | Pedale di sollevamento meccanico                     |
|   | Sistema di azionamento del piatto                | Cinghia  |
|   | Numero di lame                                   | 2  |
| Raccordo per lavaggio                   | 1  |  |
| <b>Indicatore carburante</b>            | Finestra di controllo                            |  |
| <b>Sedile</b>                           | Sedile con schienale alto Deluxe 45 cm           |  |
| <b>Arco di sicurezza</b>                | Di serie ISO21299                                |  |
| <b>Frizione PTO</b>                     | Elettrico  |  |
| <b>Portabicchiere</b>                   | Di serie   |  |
| <b>Contatore</b>                        | Di serie   |  |
| <b>Garanzia</b>                         | 4 anni/300 ore                                   |  |

La società si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso.

Il presente depliant è a scopo esclusivamente descrittivo. Alcuni degli articoli illustrati nel presente depliant sono opzionali e non in dotazione standard.

Si prega di contattare il concessionario Kubota locale per informazioni su garanzia, sicurezza o prodotto.

## Kit opzionale



• Kit bracciolo



• Kit gancio

## Ricambi originali e Approvati Kubota

per il massimo rendimento, durabilità e sicurezza



©2017 Kubota Corporation

# Kubota

**KUBOTA EUROPE S.A.S. Filiale Italiana**

SP Nuova Rivoltana 2/A - 20090 Segrate (MI) ITALIA  
Tel : 02 51 65 03 77 Fax : 02 54 71 13 3

[www.kubota-eu.com](http://www.kubota-eu.com)